

P8000: Série LUMO 80mm



Caractéristiques

		Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant projetante)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Profondeur du dormant (mm)		80	80	80	80	80
Profondeur de l'ouvrant (mm)		-	80	80	80	80
Largeur vue minimale (mm)		68	110,5	123,5	150,5	150,5
Nombre de joints		-	3	2	3	3
Nombre de chambres	Cadre	-	Cadre 6	Cadre 6	Cadre 6	Cadre 6
	Vantail	-	Vantail 6	Vantail 6	Vantail 5	Vantail 5

Prestations

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant projetante)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Etanchéité à l'air (NBN EN 12207)	Classe 4	Classe 4	NPD ¹	Classe 4	NPD ¹
Résistance au vent (NBN EN 12210)	Classe C4	Classe C4	NPD ¹	Classe C3	NPD ¹
Etanchéité à l'eau (NBN EN12208)	Classe E1050A	Classe E1050A	NPD ¹	NPD ¹	NPD ¹
Résistance à l'intrusion (optionnel)	RC2	RC2	NPD ¹	RC2	RC2

¹La mention « NPD » (No Performance Determined) signifie que pour le moment, aucune classification ou valeur de performance n'a été établie par un organisme d'essai agréé pour cet élément particulier. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucun test n'a été effectué au cours du processus de développement de ce produit de haute qualité, ni qu'il ne répond pas à certaines normes. Profel garantit la qualité de chaque produit fabriqué.

Valeurs thermiques

(calcul réalisé avec un logiciel conforme à NBN EN 10077-2)

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant projetante)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'int.)	Porte avec panneaux (s'ouvrant vers l'int.)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'ext.)
Valeur thermique (W/m ² K)	jusqu'à U _w 0,71	jusqu'à U _w 0,78	jusqu'à U _w 0,83	jusqu'à U _w 0,86	jusqu'à U _w 0,76	jusqu'à U _w 0,86
Valeur thermique du châssis (W/m ² K)	jusqu'à U _f 1,23	jusqu'à U _f 1,2	jusqu'à U _f 1,28	jusqu'à U _f 1,36	jusqu'à U _f 1,36	jusqu'à U _f 1,36
Valeur thermique du remplissage (W/m ² K)	jusqu'à U _g 0,5	jusqu'à U _g 0,5	jusqu'à U _g 0,5	jusqu'à U _g 0,5	jusqu'à U _p 0,39	jusqu'à U _g 0,5

Caractéristiques spécifiques

- Quincaillerie dissimulée en standard, soudure avec joint minimal et drainage dissimulé
- Les profilés de dormant et d'ouvrant sont renforcés avec profilés acier
- Trois joints EPDM périphériques et continus, aussi avec les portes
- Vitrage toujours avec warm-edge noir

Pour des informations sur l'entretien et la garantie, veuillez contacter votre distributeur.

N'oubliez pas d'ajouter votre devis et votre rapport thermique à cette fiche pour une information personnalisée.

votre distributeur: