Fiche technique / Portes et fenêtres en aluminium

P4000: Série RECTO 80

RECTO - Stratolo



RECTO - Stratolo

Caractéristiques

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'ext.)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Profondeur du dormant (mm)	80	80			
Profondeur de l'ouvrant (mm)	-	88,5			
Largeur vue minimale (mm)	47	65,5			
Nombre de joints	-	3			
Nombre de chambres	4	4			

Prestations

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'ext.)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Etanchéité à l'air (NBN EN 12207)	Non testé	Non testé			
Résistance au vent (NBN EN 12210)	Non testé	Non testé			
Etanchéité à l'eau (NBN EN 12208)	Non testé	Non testé			
Résistance à l'intrusion (optionnel)	Non testé	Non testé			

Valeurs thermiques

(calcul réalisé avec un logiciel conforme à NBN EN 10077-1/2)

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'ext.)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'int.)	Porte avec panneaux (s'ouvrant vers l'int.)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'ext.)
Valeur thermique (W/m²K)	jusqu'à U_w 0,73	jusqu'à U_w 0,93	jusqu'à U_w -	jusqu'à U_w -	jusqu'à U_w -	jusqu'à U_w -
Valeur thermique du châssis (W/m²K)	jusqu'à U_f 1,61	jusqu'à U_f 1,75	jusqu'à U_f 2,23	jusqu'à U_f 2,33	jusqu'à U_f 1,84	jusqu'à U_f 2,34
Valeur thermique du remplissage (W/m²K)	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,30	jusqu'à U_g 0,5

Caractéristiques spécifiques

- Rupture de pont thermique
- Joints EPDM périmétriques et continus sans jonction
- Drainage dissimulé

votre distributeur:

Pour des informations sur l'entretien et la garantie, veuillez contacter votre distributeur.
N'oubliez pas d'ajouter votre devis et votre rapport thermique à cette fiche pour une information personnalisée.

TF_2_WL_05B_2022-04