



RECTO - Fino



RECTO - Fino

Caractéristiques

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'ext.)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Profondeur du dormant (mm)	80	80	80	80	80
Profondeur de l'ouvrant (mm)	-	88,5	80	88,5	80
Largeur vue minimale (mm)	47	65,5	108,5	128	134,5
Nombre de joints	-	3	2	2 (3 en option)	2
Nombre de chambres	4	4	4	4	4

Prestations

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'ext.)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Étanchéité à l'air (NBN EN 12207)	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Non testé	Non testé
Résistance au vent (NBN EN 12210)	Classe C4	Classe C4	Classe C4	Non testé	Non testé
Étanchéité à l'eau (NBN EN 12208)	Classe 9A	Classe 9A	Classe 9A	Non testé	Non testé
Résistance à l'intrusion (optionnel)	Classe 2	RC2*	RC2*	Classe 2	Classe 2

*uniquement pour les fenêtres avec 1 ouvrant

Valeurs thermiques (calcul réalisé avec un logiciel conforme à NBN EN 10077-1/2)

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'ext.)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'int.)	Porte avec panneaux (s'ouvrant vers l'int.)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'ext.)
Valeur thermique (W/m²K)	jusqu'à U_w 0,74	jusqu'à U_w 0,88	jusqu'à U_w 1,18	jusqu'à U_w 1,10	jusqu'à U_w 0,88	jusqu'à U_w 1,11
Valeur thermique du châssis (W/m²K)	jusqu'à U_f 1,61	jusqu'à U_f 1,75	jusqu'à U_f 2,23	jusqu'à U_f 2,33	jusqu'à U_f 1,84	jusqu'à U_f 2,34
Valeur thermique du remplissage (W/m²K)	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,30	jusqu'à U_g 0,5

Caractéristiques spécifiques

- Rupture de pont thermique
- Joints EPDM périmétriques et continus sans jonction
- Drainage dissimulé

vosre distributeur: