



Caractéristiques

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Profondeur du dormant (mm)	68	68	68	68
Profondeur de l'ouvrant (mm)	-	68	68	68
Largeur vue minimale (mm)	79	119	147	147
Nombre de joints	-	2	2	2

Prestations

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'int.)	Porte (s'ouvrant vers l'ext.)
Étanchéité à l'air (NBN EN 12207)	Classe 4	Classe 4	Non testé	Non testé
Résistance au vent (NBN EN 12210)	Classe C4	Classe C4	Non testé	Non testé
Étanchéité à l'eau (NBN EN 12208)	Classe 9A	Classe 9A	Non testé	Non testé

Valeurs thermiques (calcul réalisé avec un logiciel conforme à NBN EN 10077-1/2)

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'int.)	Porte avec panneaux (s'ouvrant vers l'int.)	Porte vitrée (s'ouvrant vers l'ext.)
Valeur thermique (W/m²K)	jusqu'à U_w 1,17	jusqu'à U_w 1,21	jusqu'à U_d 1,25	jusqu'à U_d 0,92	jusqu'à U_d 1,25
Valeur thermique du châssis (W/m²K)	jusqu'à U_f 1,72	jusqu'à U_f 1,62	jusqu'à U_f 1,69	jusqu'à U_f 1,69	jusqu'à U_f 1,69
Valeur thermique du remplissage (W/m²K)	jusqu'à U_g 0,80	jusqu'à U_g 0,80	jusqu'à U_g 0,80	jusqu'à U_p 0,52	jusqu'à U_g 0,80

Caractéristiques spécifiques

- Le choix des essences de bois meranti et afrormosia
- Drainage direct dissimulé
- Fixation invisible des parclose

vosre distributeur: